



iem.3 S

Lichttechnik:

230V Power LED

2700K

L70/50.000 h

Reflektor: Flood + schwarz

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer

Installation:

1x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm²

Material:

Aluminiumguss pulverbeschichtet

+ Sicherheitsglas klar

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Lichtrichtung:

light technology:

230V Power LED

2700K

L70/50.000 h

reflector: flood + black

dimmable via trailing edge dimmer

with integrated DALI-2 phase dimmer as an option

installation:

1x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm²

material:

aluminium die-casting powder-coated

+ safety glass clear

protection class: IP65

This product contains a light source of energy efficiency class G

light direction:

68 68

150

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	92810-S-AN 92810-S-AN-DR . DALI-2 ready	8 W/319 lm
pure white RAL 9016	92810-S-WH 92810-S-WH-DR . DALI-2 ready	8 W/319 lm
deep black RAL 9005	92810-S-BL 92810-S-BL-DR . DALI-2 ready	8 W/319 lm

+ verwandte Produkte related products . iem.3 R

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany

T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.

IP44.DE reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

April 2026